

特征 Characteristic	1.直拉活塞式结构 2. 0.3Bar启动，适合低压系统 3.根据客户场景特殊定制 1. Direct lifting diaphragm construction with high frequency 2. 0.3 Bar pressure start, Suitable for low pressure system 3. Special customization according to customer scenarios	
介质 Medium	蒸汽，热水，油等 Steam and Hot Water,Oil, etc.	
流体温度 Temperature	聚四氟乙烯 P- PTFE:-20℃~180℃ 聚醚醚酮 PEEK:20℃~300℃	
压力 Pressure	1.0MPa, 1.6MPa, 2. 5MPa	
连接尺寸 Port Size	螺纹 Thread: 3/8"~2", 法兰 Flange:1/2"~8"	
连接方式 Port Thread	BSPP螺纹/NPT螺纹/法兰 BSPP, NPT, FLANGE	
通径(mm) Orifice	10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200	
电压 Voltage	DC-12V,24V AC-24V,120V,240V/60Hz,110V,220V/50Hz	
范围 Tolerance	±10%	
线圈 Coils	Y32B,40VA(AC),18W(DC),IP65,100%ED Y42B,50VA(AC),20W(DC),IP65,100%ED S51B,30VA(AC),24W(DC),IP65,100%ED S61B,28VA(AC),36W(DC),IP65,100%ED	
材料 Material	阀体 Body	不锈钢 Stainless Steel
	密封件 Seal	聚四氟乙烯/聚醚醚酮 PTFE, PEEK
	隔磁管 Armature Tube	不锈钢 Stainless Steel 304
	动铁芯 Plunger	不锈钢 Stainless Steel 430F
	静铁芯 Stop	不锈钢 SS 430F
	弹簧 Springs	不锈钢 SS 304
	分磁环 Shading Rings	紫铜 Copper



HK08A 高温款
HK08A High temperature



HK08A-F 高温款
HK08A-F High temperature



HK08B 高温高压款
High temperature and high pressure



HK08B-F 高温高压款
High temperature and high pressure

带灯透明
接线盒
Lighted
junction box



普通黑色
接线盒
Ordinary black
junction box



Y32B



Y42B



S51B



S61B

型号编制方式 Determine Valve Body Code

型号 Type	通径 Orifice mm	连接形式 Port thread	阀体材料 Body	密封件 Sealing	线圈型号 Coils	电压 Voltage
HK08	12、15、20、25 32、40、50、65 80、100、125、150	G - G/BSP G螺纹/BSP螺纹 N - NPT thread NPT螺纹 F - Flange 法兰	S -Stainless steel 不锈钢	P-PTFE 聚四氟乙烯 PEEK 聚醚醚酮	Y32B Y42B S51B S61B	1、AC220V 2、DC24V 3、AC110V 4、DC12V 5、AC24V 6、AC12V

举例：HK08系列，25mm通径，G螺纹1"，不锈钢阀体，聚四氟乙烯密封件，线圈型号Y32B,AC220V电压，接线盒连接。
EXMAPLE: HK08 SERIES, 25MM ORIFICE, 1"G, STAINLESS BODY, PTFE SEAL, COIL Y32B, AC220V, DIN

HK08系列, 常闭NC, Y32B / Y42B线圈 HK08 Series Normally Closed, Y32B/Y42B Coil

Size	端口大小 Port Size	孔口大小 Orifice/MM	Cv	最小压力 Min Pressure	最大压力 Max Presuure		密封材料 Sealing Material	阀体材料 Body Material	线圈 Coils
					AC(40VA)	DC(18W)			
HK08 XXXX	3/8"	12	4.5	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa	聚四氟乙烯PTFE 聚醚醚酮PEEK	不锈钢 S-stainless steel	Y32B
HK08 XXXX	1/2"	15	4.5	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y32B
HK08 XXXX	3/4"	20	9.3	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y32B
HK08 XXXX	1"	25	12	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y32B
					AC(50VA)	DC(20W)			
HK08 XXXX	1 1/4"	32	24	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y42B
HK08 XXXX	1 1/2"	40	29	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y42B
HK08 XXXX	2"	50	48	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y42B
HK08 XXXX	F 1"	25	12	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y42B
HK08 XXXX	F 1 1/4"	32	24	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y42B
HK08 XXXX	F 1 1/2"	40	29	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y42B
HK08 XXXX	F 2"	50	48	0.03MPa	1.0MPa	1.0MPa			Y42B